

Liste des Actions Photoshop

Principe general utilisation des Actions

Set Text Layer

Permet de changer le texte contenu dans un layer de type texte. Si le layer est dans des sous dossiers, il doit être indiqué ainsi:
Dossier1/Dossier2/MonLayer

- Layer Path
- Text(%)

Rename Layer

Rename Layer or Folder Supporte RegExp. Prefixer par ! pour un regExp classique (partiel) - sinon le regexp est appliqué sur toute la chaîne. Exemple "![]","_" ⇒ remplace espace par underscore

- RegExp
- Result
- depth
- si ! ⇒ expression régulière totale

Rename Folder

- RegExp
- Result
- depth

Remove Empty Layers

Remove Empty Folders

Remove Hidden Layers

- List of Layers to exclude [RegExp]

Supprime tout les Layer cachés. Laisse intact ceux contenu dans la liste d'exclusion

Remove Layers From List

- layer1,layer2,...

Crop Document

Resize Document

- Width, Height

Export Document

- FileName(png/jpg)

<input checked="" type="checkbox"/>	Export Document	%o/%a.jpg
-------------------------------------	-----------------	-----------

Remove Layers

- List of Layers [RegExp]

Show/Hide Layers

- List of Layers [RegExp]
- true/false
- prof(1)

<input checked="" type="checkbox"/>	Show/Hide Layers	REF_.*	false
-------------------------------------	------------------	--------	-------

⇒ Cache les layers REF_QuelqueChose **Affiche ou cache des layers** (layerArt ou layerSet) - recursif et support des Regexp *Exemple: Show/Hide Layers|.*/false|99 ⇒ cache tout les layers (et sous/.../sous layers)*

Remove Folders

- List of Folders [RegExp]

Supprime le ou les LayerSet avec leur contenu

Remove Hidden Folders

- List of Folders to exclude [RegExp]

Supprime tout les LayerSet cachés. Laisse intact ceux contenu dans la liste d'exclusion

Extract Folder Content

- Folder Name

Va remplacer le dossier donné par son contenu.

- Extrait le contenu du dossier à l'emplacement de ce dernier
- supprime le dossier

Show/Hide Folder Content

Cherche un dossier nommé folderName (ou pattern regex via isNameInList), jusqu'à la profondeur prof, puis applique show/hide à tout son contenu. traite tout les dossier du nom recherché

Set Opacity In Layers

Cherche les dossiers correspondant à folderList, puis applique opacity à leur contenu jusqu'à la profondeur prof. traite tous les dossiers trouvés

Bake Opacity In Layers

Bake l'opacité d'un ArtLayer :

- si layer.opacity != 100 : crée un calque vide au-dessus (100%)
- fusionne les deux → le résultat est à 100% avec l'apparence "baked"
- renomme le calque fusionné avec le nom initial
- rajoute l'opacité initiale dans le nom du layer si nécessaire

return {ArtLayer} le calque résultant (ou le calque original si déjà 100)

REM : APPLIQUE AUSSI LES MASQUES DE FUSION via myApplyLayerMask

Check - Document Resolution

Verification de resolution

- obj : app.activeDocument
- cmp : "<" | "=" | ">"
- width / height : valeurs attendues (px) ; 0 = ignoré
- mode : "or" | "and"

output : via myStdoutAdd

From:
<http://wiki.compatoon.com/> - **VPS**

Permanent link:
<http://wiki.compatoon.com/doku.php?id=compatoon:manuals:toonbox:v2:task:tasktransform:tasktransformpsd>

Last update: **2026/06/15 09:44**

