2025/12/14 11:43 1/3 Parametrage

# **Parametrage**

Manuel Utilisateur

## **Paramétrage**

### Fichier de configuration

Le fichier de nom **prodConfig.json** doit se trouver à la racine de l'arborescence de la production.

```
// Ceci est un Commentaire
 {
      "ProdName": "roger", // Nom de la prod
      "DirectoryListToScan":["/01 PREPROD","/REP2/SubRep"], // optionnel - ne
scanner que ces sous répertoires
      "AllowedExt":["jpg","mov","swf","tga"], // optionnel - Extensions des
assets a considerer
     "TagFileExt": "dsc4",
                                                   // optionnel - Extension du
fichier contenant les tags séparé par un virgule de même nom que le fichier asset
                                                   // optionnel - Extension du
      "DescFileExt":"txt",
fichier de description de même nom que le fichier asset
      "Directories":[ // Liste de description des repertoires (traitement dans
l'ordre)
           "path":"/01_PREPROD/03_ASSETS", // chemin à prendre en compte
           "Scan":true, // On scanne les fichiers de ce répertoire
           "Cross": true, // On descend dans les sous répertoires
           "Tag": "Type: Assets" // On ajoute le tag Type=Assets à tout les fichiers
contenus dans cette sous arborescence
          },
           "path": "* RENDERS",
           "Scan": true,
           "Cross": false,
           "Tag": "Step:Render",
           "TagFileCrop": "Scene:9,_V" // Extraction du nom du fichier du 9 eme
caractère jusqu'a la partie " V"
        },
        {"path":"* COMPOSITING", "Scan":true, "Cross":false, "Tag": "Step:Compo"},
    // --- Stop Scan ---
        {"path": " clone ", "Scan": false, "Cross": false }, // On Zappe tout les
répertoires de type *_clone
    // --- Assets ---
         {"path":"02_bg", "Scan":true, "Tag": "Asset:bg" } // On cree le tag Asset=bg
pour tout les répertoires de nom 02 bg
```

#### Explication des MotsClés

#### "path": "Mon/Chemin": Chemin à considérer.

```
Si commence par '/' alors chemin complet - sinon Dossier
Ex : "path":"/01_PREPROD/03_ASSETS", // chemin complet
Ex : "path":"03_ASSETS", // dossier courant
```

Syntaxe du Crop

#### **Syntaxe**

Localisation	MotCle	Valeurs	Defaut	Commentaires
Racine	ProdName	Nom de la prod		Inutile
	DirectoryListToScan	["/rep1","/rep2",],	[]	optionnel - ne scanne que ces sous répertoires (sinon toute la prod est scannée)
	AllowedExt	["jpg","mov",]	[]	Extensions des assets à considérer
	ScanAll	true/false	false	Mode par defaut de scan
	CrossAll	true/false	false	Mode par defaut de cross
	DataBaseFile	Nom du fichier Database	prodDB.sqlite	Chemin Local ou global (la priorité va au fichier saisi dans l'interface)
	Directories	[{},{},{}]		Liste des objets Repertoire
	TagFileExt	txt, tag,	txt	Extension du fichier contenant les tags séparés par une virgule de même nom que le fichier asset (Kohya WD14 Captionning)
	DescFileExt	dsc,	-	Extension du fichier de description de même nom que le fichier asset (Kohya BLIP Captionning)
Directories:	Path	Chemin à traiter		Si / en premir caractere⇒ Chemin global
	Scan	true/false		Analyse les fichiers de ce répertoire
	Cross	true/false		Parcours ses sous répertoires
	Tag	TypeName:AssetName		Assigne un tag à tout les fichiers de cette Arbo
	TagCrop	TypeName:cropParam1,cropParam2		ldem via extraction du nom du Dossier
	TagFileCrop	TypeName:cropParam1,cropParam2		ldem via extraction du nom du fichier Asset

http://wiki.compatoon.com/ Printed on 2025/12/14 11:43

<sup>&</sup>quot;Tag": "TypeName:name": Ajout d'un tag TypeName de valeur name

<sup>&</sup>quot;TagCrop":"TypeName:\_,-" : Ajout d'un tag TypeName en prenant une sous partie du nom du répertoire
"TagFileCrop":"TypeName:\_,-" : Ajout d'un tag TypeName en prenant une sous partie du nom du fichier
asset

From:

http://wiki.compatoon.com/ - VPS

Permanent link: http://wiki.compatoon.com/doku.php?id=compatoon:manuals:toonbrowser:parametrage

Last update: 2024/03/18 18:04

