

Parametrage

[Manuel Utilisateur](#)

Paramétrage

Fichier de configuration

Le fichier de nom **prodConfig.json** doit se trouver à la racine de l'arborescence de la production.

```
// Ceci est un Commentaire
{
  "ProdName": "roger", // Nom de la prod
  "StartDirectory":"roger", // Nom du dossier de depart de la prod
  "AllowedExt":["jpg","mov","swf","tga"], // Extensions des assets a considerer
  "Directories":[ // Liste de description des repertoires (traitement dans l'ordre)
    {
      "path":"/01_PREPROD/03_ASSETS", // chemin à prendre en compte
      "Scan":true, // On scanne les fichiers de ce répertoire
      "Cross":true, // On descend dans les sous répertoires
      "Tag": "Type:Assets" // On ajoute le tag Type=Assets à tout les fichiers contenus dans cette sous
      arborescence
    },
    {
      "path":"*_RENDERS",
      "Scan":true,
      "Cross":false,
      "Tag": "Step:Render",
      "TagFileCrop":"Scene:9,_V" // Extraction du nom du fichier du 9 eme caractère jusqu'a la partie "_V"
```

```

    },
    {"path":"*_COMPOSITING","Scan":true,"Cross":false,"Tag": "Step:Compo"},
// --- Stop Scan ---
    {"path":"*_clone_","Scan":false,"Cross":false }, // On Zappe tout les répertoires de type *_clone
// --- Assets ---
    {"path":"02_bg","Scan":true,"Tag": "Asset:bg" } // On cree le tag Asset=bg pour tout les répertoires de
nom 02_bg
    ]
}

```

Explication des MotsClés

“path” :“Mon/Chemin” : Chemin à considérer.

```

Si commence par '/' alors chemin complet - sinon Dossier
Ex :   "path":"/01_PREPR0D/03_ASSETS", // chemin complet
Ex :   "path":"03_ASSETS",           // dossier courant

```

“Tag”：“TypeName:name” : Ajout d'un tag TypeName de valeur name

“TagCrop”：“TypeName:,-” : Ajout d'un tag TypeName en prenant une sous partie du nom du répertoire

“TagFileCrop”：“TypeName:,-” : Ajout d'un tag TypeName en prenant une sous partie du nom du fichier asset

[Syntaxe du Crop](#)

Syntaxe

Localisation	MotCle	Valeurs	Default	Commentaires
Racine	ProdName	Nom de la prod		
	StartDirectory	Nom du dossier de départ	Obligatoire	Indispensable pour le scan
	AllowedExt	["jpg","mov",...]	[]	Extensions des assets à considérer
	ScanAll	true/false	false	Mode par default de scan
	CrossAll	true/false	false	Mode par default de cross

Localisation	MotCle	Valeurs	Defaut	Commentaires
	DataBaseFile	Nom du fichier Database	prodDB.sqlite	Chemin Local ou global
	Directories	[{},{},{}]		Liste des objets Repertoire
Directories:	Path	Chemin à traiter		Si / en premir caractere⇒ Chemin global
	Scan	true/false		Analyse les fichiers de ce répertoire
	Cross	true/false		Parcours ses sous répertoires
	Tag	TypeName:AssetName		Assigne un tag à tout les fichiers de cette Arbo
	TagCrop	TypeName:cropParam1,cropParam2		Idem via extraction du nom du Dossier
	TagFileCrop	TypeName:cropParam1,cropParam2		Idem via extraction du nom du fichier Asset

From:

<http://wiki.compatoon.com/> -

Permanent link:

<http://wiki.compatoon.com/doku.php?id=compatoon:manuals:toonbrowser:parametrage>

Last update: **2019/08/02 17:59**